

Appairage

1. Vérifier la version du logiciel du coffret et de l'afficheur.
 - La version doit être **2.04A ou supérieure.**
 - Si ce n'est pas le cas faire la mise à jour **Coffret et ensuite Afficheur du Kompact ou Kompact+ M9**
2. Activer le mode Pompe à chaleur Klereo Therm
 - Activer le mode piscinier
 - Sélectionner « PAC KlereoTherm » dans le menu « Paramètres/Configuration/Chauffage/Type chauffage »
3. S'assurer que :
 - La carte KL20-KLI est correctement câblée voyant 'P' allumé
 - La pompe à chaleur est alimentée depuis **plus de 5 minutes**
4. Couper l'alimentation de la pompe à chaleur avec le disjoncteur
5. Attendre 20s
6. Remettre sous tension
7. Attendre 20s
8. Couper l'alimentation
9. Attendre 20s
10. Remettre sous tension
11. Lancer la recherche depuis le coffret Klereo
 - Sélectionner «PAC KlereoTherm dans le menu « Paramètres/Configuration/Appairage radio »
 - L'appairage est en cours et peut durer jusqu'à 1mn
 - Le coffret affiche « PAC KlereoTherm appairée »
12. Vérifier que l'appairage est correct par le menu « Paramètres/Tests Installation/Test PAC »
 - Vérifier l'état de la liaison sur l'afficheur Klereo

Vérification facultative : si la carte est accessible, l'appairage est correct si

- Le voyant 'P' allumé fixe
- Le voyant 'KL' allumé fixe



5 rue du Chant des Oiseaux

78360 MONTESSON

Email : contact@klereo.com

(1) Facturation selon les conditions tarifaires de l'OBL de l'appelant – tarifs applicables en France métropolitaine depuis tout poste fixe (hors publiphones)