

# KOMPACT MINI

## POUR LA RÉNOVATION



Klereo **KOMPACT MINI** dispose de **2 lignes de produits** vous permettant d'automatiser différentes fonctions telles la filtration, le pH, le désinfectant, l'éclairage, le chauffage, le blower, etc.



### Les kits **KOMPACT MINI** comprennent :

- ✓ 1 centrale électronique
- ✓ 2 pompes doseuses 1,5 l/h
- ✓ 1 capteur température d'eau\*
- ✓ 1 sonde pH
- ✓ 1 détecteur de débit\*
- ✓ Accessoires de désinfection

\*Non applicable aux Kits Kompact M2.

Raccordé au coffret électrique existant

### Klereo Kompact Mini M5

5 fonctions automatisées

Désignation	Référence
Klereo Kompact Mini M5 Oxygène actif	KL53-KPH-OX
Klereo Kompact Mini M5 Chlore liquide	KL53-KPH-CL
Klereo Kompact Mini M5 Brome	KL53-KPH-BR

### Klereo Kompact Mini M9

9 fonctions automatisées

Désignation	Référence
Klereo Kompact Mini M9 Oxygène actif	KL54-KPH-OX
Klereo Kompact Mini M9 Chlore liquide	KL54-KPH-CL
Klereo Kompact Mini M9 Brome régulé	KL54-KPH-BR
Klereo Kompact Mini M9 Electrolyseur Hybride 75 m <sup>3</sup> - 5g/l de sel	KL54-KPH-S15
Klereo Kompact Mini M9 Electrolyseur Hybride 100 m <sup>3</sup> - 5g/l de sel	KL54-KPH-S20
Klereo Kompact Mini M9 Electrolyseur Hybride 130 m <sup>3</sup> - 5g/l de sel	KL54-KPH-S25
Klereo Kompact Mini M9 Electrolyseur Hybride 75 m <sup>3</sup> - 2g/l de sel	KL54-KPH-LS15
Klereo Kompact Mini M9 Electrolyseur Hybride 100 m <sup>3</sup> - 2g/l de sel	KL54-KPH-LS20
Klereo Kompact Mini M9 Electrolyseur Hybride 130 m <sup>3</sup> - 2g/l de sel	KL54-KPH-LS25

Avec électrolyseur Hybride

LOW SALT



Traitement d'eau - pilotage intelligent des équipements - piscine moderne & connectée

# KOMPACT MINI

POUR LA RÉNOVATION



Désignation		Kompact Mini M5	Kompact Mini M9			
Nombres de fonctions automatisées		5	9			
Fonctions liées à la qualité de l'eau		Régulation pH et désinfectant				
Pilotage intelligent de la filtration		Régulation bioclimatique de la filtration				
Pompe à vitesse variable		N.A.*	Pilotage jusqu'à 4 vitesses			
Fonctions principales de la piscine		Automatisation de l'Eclairage et Chauffage				
Autres fonctions configurables		N.A.*	4 sorties au choix : robot surpresseur, lavage du filtre, éclairage jardin...			
Suivi Consommations		Énergie et produits d'entretien				
Pompes doseuses		1,5 l/h pour des piscines privés < 130m <sup>3</sup>				
Désinfection Oxygène actif		Régulation par sonde température d'eau				
Désinfection Chlore liquide ou Brome		Régulation par sonde Redox				
<b>ELECTROLYSE AU SEL HYBRIDE</b>	Production de chlore	N.A.*	15g/h	20g/h	25g/h	
	Volume du bassin	N.A.*	75m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	130m <sup>3</sup>	
	Auto-nettoyage cellule	N.A.*	Inversion de polarité réglable			
	Dosage de chlore	N.A.*	Régulé Redox ou Chlore libre			
<b>CAPTEURS</b>	Série	Traitement d'eau	pH, Redox, température d'eau et débit			
		Couverture	Détection de l'état de la couverture			
	En option	Détection de fin de bidon	2 détections	3 détections		
		Sonde température d'air extérieur	Fonction hors gel			
		Sondes température d'air possibles	3	10		
		Capteur de pression	N.A.*	Alerte encrassement du filtre		
		Compteur d'eau	N.A.*	Suivi de la consommation d'eau		
		Sonde mesure Chlore libre	N.A.*	Sonde ampérométrique		
<b>UNITÉ CENTRALE</b>	Alimentation	220V 50/60 Hz				
	Encombrement	330x260x160 mm				
	Entrées d'asservissement 220V	1	2			

\* Non applicable.